



CHESTIONARUL Nr. 15

| | |
|---|--|
| 1 | <p>Ce bandă trebuie să ocupați și la ce distanță, atunci când intenționați să circulați cu autocamionul spre stânga, într-o intersecție fără marcaje, din afara localității?</p> <p>a) banda din stânga, de la cel puțin 100 m; b) banda din dreapta, de la cel puțin 50 m; c) banda din stânga de la cel puțin 50 de m:</p> |
| 2 | <p>Conduceți un autovehicul cu remorcă pe o șosea cu o bandă de mers pe sens, care are axul marcat cu o linie continuă, iar în fața dumneavoastră circulă un biciclist. Cum trebuie să procedați în timpul depășirii?</p> <p>a) păstrați o distanță laterală suficientă față de biciclist; b) încercați să depășiți biciclistul fără să vă apropiați de axul drumului; c) veți aștepta până când iese în afara părții carosabile după care îl veți depăși;</p> |
| 3 | <p>Cu ce viteză trebuie să conduceți un autocamion la trecerea prin dreptul stațiilor de tramvai?</p> <p>a) cu viteză redusă pentru a evita eventualele pericole; b) cu cel mult 30 km/h; c) legal nu este prevăzut;</p> |
| 4 | <p>Cum trebuie să procedeze conducătorul autocamionului din imaginea alăturată pentru a-și continua deplasarea?</p>  <p>a) deoarece se află pe drumul cu prioritate va continua deplasarea; b) va aștepta apariția culorii verzi a semaforului și apoi se va pune în mișcare; c) va acorda prioritate de dreapta troleibuzului 2 după care se va pune în mișcare;</p> |
| 5 | <p>Indicatorul alăturat interzice accesul:</p>  <p>a) autovehiculelor care transportă substanțe explozive sau ușor inflamabile; b) autovehiculelor care transportă substanțe ușor inflamabile și produși chimici; c) autovehiculelor care transportă substanțe explozive din materiale plastice;</p> |

| | |
|----|---|
| 6 | <p>Uzura locală a unui pneu în zona benzii de rulare se poate produce datorită:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rulării cu viteză ridicată; b) neechilibrării corespunzătoare a roților respective; c) ovalizării tamburului de frânare a roții respective; |
| 7 | <p>Care dintre următoarele cauze provoacă la un sistem de direcție cu servomecanism hidraulic manevrarea greoaie a volanului, atunci când acesta este acționat rapid?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) geometria direcției dereglată; b) pompa nu debiteză ulei suficient; c) jocul prea strâns în angrenaj; |
| 8 | <p>Armarea manuală a resoartelor de acumulare din cilindrii dubli de frână montați pe puntea din spate conduce la:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ineficacitatea frânei de serviciu; b) ineficacitatea frânei de ajutor; c) ineficacitatea frânei de serviciu și a celei de ajutor; |
| 9 | <p>Se interzice circulația pe drumurile publice a unui ansamblu de vehicule dacă:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nu sunt echipate cu oglinzi retrovizoare exterioare; b) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezintă uzuri pronunțate; c) nu sunt dotate cu triunghiuri reflectorizante și cu truse medicale de prim-ajutor; |
| 10 | <p>În ce situație pompa unui servomecanism hidraulic al sistemului de direcție funcționează cu zgomot?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) când cureaua de antrenare nu este întinsă; b) când este puțin ulei în instalație; c) când se supraturează motorul; |
| 11 | <p>La acționarea frânei, efectul de frânare se obține abia la capătul cursei pedalei. Care este cauza?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) distanța dintre saboți și tambur este mică; b) distanța dintre saboți și tambur este mare; a) cursa liberă a pedalei de frână este mică; |